

# さらに高速に！

## 場所をとらない高速かつ経済的なプリンタ パフォーマンス

# TSC

Connecting Your Thermal Printing Needs.™



## TDP-247 . TDP-345 感熱式デスクトップバーコードプリンタ

TSC™ より、感熱式ラベルプリンタの高速モデル、TDP-247/345シリーズ(以下、TDP-247シリーズ)をご紹介します。この比類ないプリンタシリーズは、TSCの誇る耐久性と信頼性と併せ持ち、クラス最高速度と高解像度印刷の両方を実現しています。TDP-247シリーズは、製品マーキング、配送、小売およびその他のラベリングアプリケーションにおける理想的なパフォーマンスを、低価格でご提供しています。

TDP-247シリーズでは2つの高速モデルをご用意しています。TDP-247プリンタは203dpi解像度、4インチのワイドプリンターで、最高速度7インチ/秒での印刷が可能です。TDP-345プリンタは高解像度300dpiでの印刷に対応、速度は最高5インチ/秒となっています。両モデルともUSB、パラレルおよびシリアル接続を標準装備しています。その他、高度なオプションには、ネットワークシステムへの接続を容易にする安価な内蔵イーサネットインターフェイスやカッターモジュール、スタンドアロンあるいはダウンタイム状況でのラベル印刷を可能にするディスプレイ付キーボードなどがあります。

中央に重心を置いたクラムシェル型ハウジングデザインは、大型ロールも簡単に取り付け・取り外しが可能で、他のプリンタでは難しかった場所にも設置が行えます。また、様々なアプリケーションへの統合も容易です。

TDP-247シリーズは、向上した電子技術により、200 MHzプロセッサ、4MB Flash標準メモリ、8 MB SDRAM、

最大4GBまで拡張可能なSDメモリスロットを搭載。Eltron®およびZebra®の言語にも標準対応しているため、プリンタを開封後すぐに使用できます。

### プリンタ主要機能特性

- ▶ 二層クラムシェル型ハウジングデザイン
- ▶ 203dpiおよび300dpiの解像度バージョン
- ▶ 高速ダイレクトサーマル印刷
- ▶ 容易なメディア取り付け及び取り外し
- ▶ ヘッドアップセンサー
- ▶ USB2.0、パラレル、シリアルI/F標準装備
- ▶ 内蔵イーサネット(オプション)
- ▶ ビールモジュール(オプション)
- ▶ カッターモジュール(オプション)
- ▶ スタンドアロン・キーボード(オプション)

### TDP-247シリーズアプリケーション例

- ▶ 小規模なオフィスやホームオフィスでの郵送作業に
- ▶ 製品マーキング
- ▶ 高解像度印刷およびグラフィックアプリケーション
- ▶ 配送
- ▶ ファイルフォルダのラベリング
- ▶ 小売POSシステム
- ▶ シェルフラベリング
- ▶ ヘルスクエア試料ラベリング
- ▶ 在庫および資材管理



価値・パフォーマンス・サポート

# TDP-247 . TDP-345

## 感熱式デスクトップバーコードプリンタ



仕様

プリンタモデル	TDP-247	TDP-345
解像度	203 DPI	300 DPI
印刷方式	感熱式	
印刷速度	2, 3, 4, 5, 6, 7 ips ピール機能仕様の場合2、3ipsが選択可能	2, 3, 4, 5 ips ピール機能仕様の場合2ipsが選択可能
最大印刷幅	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")
最大印刷長	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
筐体	二層プラスチック	
外形寸法	240 mm (縦) x 200 mm (幅) x 164 mm (高) 9.45" (縦) x 7.87" (幅) x 6.46" (高)	
ラベルロール容量	127 mm (5") OD	
プロセッサ	32 ビット RISC CPU	
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 MB フラッシュメモリ</li> <li>● 8 MB SDRAM</li> <li>● SDカードスロット(最大4GB対応)</li> </ul>	
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS-232C (最大 115,200 bps)</li> <li>● セントロニクス</li> <li>● USB 2.0 (フルスピードモード)</li> </ul>	
電源アダプタ	AC 入力: 100-240V ユニバーサルスイッチイッティング電源 DC 出力: 24V 3.75A	
操作スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチx1、フィードボタンx1、LED(3色)x1	
センサー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ギャップセンサー</li> <li>● 可動式ブラックマークセンサー</li> <li>● ヘッドオープンセンサー</li> </ul>	
内蔵フォント	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 英数ビットマップフォント8種</li> <li>● Monotype Imaging® スケールラブル (CG Triumvirate Bold Condensed)フォント1種</li> <li>● Monotype® True Type フォントエンジン内蔵</li> </ul>	
バーコード	1次元 バーコード Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 サブセット A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN および UPC 2 (5) デジット拡張, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11, China Post 2次元 バーコード PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
フォント&バーコード回転	0, 90, 180, 270 度	
プリンタ言語	TSPL-EZ™	
ラベルタイプ	連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ	
ラベル巻きタイプ	外巻き	
ラベル幅	220~112 mm (0.78 ~ 4.4")	
ラベル厚み	0.06~0.19 mm (2.3 ~ 7.4"), 最大 150 g/m2	
ラベルロールコア直径	25.4~76.2 mm (1"~3")	
ラベル長	最小 10 mm (0.4")	
ラベル長(ピールモード)	25.4~152.4 mm (1"~6")	
ラベル長(カッターモード)	25.4~2,286 mm (1"~90")	25.4~1,016 mm (1"~40")
環境条件	動作: 5~40°C (41~104°F), 25~85% 結露なし 保管: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% 結露なし	
安全規格	FCC クラス B, CE クラス B, C-Tick クラス B, UL, CUL,TÜV/Safety, CCC	
アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows ラベリングソフトウェアCDディスク</li> <li>● クイックスタートガイド</li> <li>● USB ケーブル</li> <li>● ユニバーサルスイッチイッティング電源アダプタ</li> <li>● 電源コード</li> <li>● ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5" コアアダプタx2</li> </ul>	
限定保証	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリンタ: 2年間</li> <li>● プリンタヘッド: TSCによる配達日以降100万インチ(25km)あるいは12ヶ月のいずれか早い方</li> <li>● プラテン: 50 km</li> </ul>	
工場出荷オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアルタイムクロック</li> <li>● オンボード・イーサネット</li> </ul>	
販売店オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ピールオフモジュール組立</li> <li>● カッターモジュール</li> </ul> フルカット: 用紙厚み: 0.06~0.19 mm, 500,000 カット 部分カット: 用紙厚み: 0.06~0.12 mm, 500,000 カット 用紙厚み: 0.19 mm, 200,000 カット	
ユーザーオプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスプレイ付キーボードユニット (KU-007 Plus および KP-200 Plus)</li> <li>● ロングレンジリアイメージバーコードスキャナ(HCS-200)</li> <li>● 外部ロールマウント(メディアOD 214 mm (8.4"), コア 1"又は3"コア)</li> <li>● 3" コアラベルスピンドル</li> <li>● Bluetooth モジュール</li> </ul>	

