

小さなスペース化へ大きな提案、 2インチ・サーマルラベル・プリンタ

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TDP-225

デスクトップ型感熱方式バーコードプリンタ

TDP-225はTSCが有する高水準の耐久性と信頼性によりデザインされた2インチ・デスクトップ型感熱式プリンタです。小さなボディに大きなアイデアを持ち、小売りの現場など、これまでのラベル印刷に理想的なパフォーマンスと革新をご提案します。

TDP-225は、低コストなコンパクト2インチ・プリンタでありながら、オプションとしてLCDディスプレイを提供する初のプリンタです。LCD表示によりプリンタに関する様々なステータス情報をより正確にわかりやすく提供し、利便性に優れた新たな使用環境を創り出します。また、さらにオプションとして提供されるイーサネットポートはネットワークを介したアプリケーションとの接続を容易にし、外付けのキーボードを用いればスタンドアロンでの使用も可能になるなど、その他にも様々な優れた特徴を持っています。

全く無駄のない洗練されたデザインは、今までにない設置範囲への適合を可能にし、アプリケーションの用途をさらに広げます。TDP-225はユーザーフレンドリーなクラムシェルタイプの開閉機構で5インチ外径のメディアを装着でき、最速5ipsの印字スピード等の特徴を持っています。

メディアの装着は、カバーを開け、落とし込むようにラベルをメディアガイドにセットするだけで、後はスプリングの作用により簡単に固定されます。ギャップセンサーと調整可能なブラックマークセンサーを標準装備し、ブラックマークセンサーはメディアの両側いっぱいまで調整できます。

TDP-225は、200MHzプロセッサを持ち、4MBフラッシュ、8MB SDRAMの内臓メモリと拡張用のMicroSDカードスロットを装備し、最大4GBまで容量を増やせます。また、標準的に使われるEltron、及びZebra社製の言語に対応するエミュレーションをサポートしています。

主な特徴

- 高品質の壁掛け兼用クラムシェルタイプデザイン
- 感熱式プリンタ
- メディアの装着が簡単
- ヘッドオープンセンサー
- シリアル、及びUSB 2.0を連結装備
- LCDディスプレイ (オプション)
- 内臓イーサネットボード (オプション)
- スタンドアロン・キーボード (オプション)

主な用途

- 小売店舗の商品ラベル
- 棚ラベル
- 原材料・パーツなどの工程管理
- 医療用標本ラベル
- 医療用リストバンド
- 在庫・資産管理
- 宛名ラベル
- 物流配送ラベル
- ファイル・ホルダー用ラベル



価値・パフォーマンス・サポート

TDP-225

デスクトップ型感熱方式バーコードプリンタ

製品仕様

項目	TDP-225
解像度	203 DPI
印字方式	感熱方式
印字速度	2, 3, 4, 5 ips 2, 3ips(剥離機能選択時)
最大印字幅	54 mm (2.13")
最大印字長	2,286 mm (90")
ケース	壁掛け兼用クラムシェル・デザイン
外形寸法	幅 109mm x 高さ171mm x 奥行 209mm
ラベルロールサイズ プロセッサ	最大外径5", 芯1" 32-bit RISC プロセッサ
メモリ	● 4 MB フラッシュメモリ ● 8 MB SDRAM 拡張用MicroSDカードスロット 最大4GB
インターフェイス	● RS-232 (max. 115,200 bps) ● USB 2.0 (full speed mode) ● 内蔵イーサネット、10/100Mbps(ディーラーオプション) ● 128×64ピクセル・グラフィックLCDディスプレイ(工場オプション)
供給電源	ユニバーサルスイッチング電源 ● Input: AC 100-240V ● Output: DC 24V 2A
操作スイッチ/ボタン	電源スイッチx 1、フィードボタンx 1、LEDインディケータ(3色)
センサー	● ギャップ透過センサー ● 可動式ブラックマーク反射センサー ● ヘッドオープンセンサー
リアルタイムクロック	標準添付
内蔵フォント	● 英数ビットマップフォント(8種類) ● スケールラブルフォント(One Monotype Imaging CG Triumvirate Bold Condensed scalable font)
バーコード	1次元バーコード Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, コーダバー, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 2次元バーコード PDF417, マキシコード, データマトリクス, QRコード, Aztec
フォント角度	0°, 90°, 180°, 270°
プリンタ言語	TSPL-EZ™
ラベルタイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ、リストバンド
ラベル巻方向	外巻き
ラベル幅	15 ~ 60mm
ラベル厚	0.06 ~ 0.19mm
ラベル芯直径	25.4mm ~ 38mm (1" ~ 1.5")
ラベル長	10mm ~ 2,286 mm Peeler Mode: 25.4mm ~ 152.4mm Cutter Mode: 25.4mm ~ 2,286 mm
周囲温度/湿度	動作時温度: 5~40°C、動作時湿度: 25~85% (結露なきこと) 保管時温度: -40~60°C、保管時湿度: 10~90% (結露なきこと)
安全規格	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC準拠 ● ラベルデザインソフト「BarTender (UltraLite)」CD標準添付 ● クイックスタートガイド
付属品	● USBケーブル ● 専用ACアダプタ ● 電源コード
限定保証	● プリンタ: 2年間 ● プリンタヘッド: TSCによる配達日以降100万インチ(25 km)あるいは12ヶ月のいずれか早い方 ● プラテン: 50km
工場オプション	128×64ピクセル・グラフィックLCDディスプレイ ● 内蔵イーサネット、10/100Mbps ● 剥離機能モジュール
ディーラーオプション	● カッター フルカット: 紙厚 0.06mm~0.19mm, 200,000回 パーシャルカット: 紙厚 0.06mm~0.12mm, 500,000回 紙厚 0.19mm, 200,000回
ユーザーオプション	● キーボード(KU-007 Plus, KP-200 Plus) ● HCS-200 ロングレンジCCDスキャナ ● プルートゥース・モジュール(シリアル・インターフェース)

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

