

頼れる一台！ 新たな伝説がここに TTP-243 PRO登場！

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



TTP-243 PRO . TTP-243E PRO . TTP-342 PRO 熱転写式デスクトップバーコードプリンタ

最初のTSC™ TTP-243の発売以来、初心者レベルのデスクトッププリンタの常識は覆されました。TSCの革新的デュアルモーター・プリントエンジン設計により、TTP-243シリーズはクラス最高の耐久性を誇るプリンタとしてその名を馳せてきました。

ご満足頂いた何十万ものお客様の声に支えられ、TSC™はここに新型TTP-243 Proシリーズを発表いたします。TTP-243 Proは、市場で実証されたTTP-243 Plusのすばらしいメカニズムを持ち、300m長のリボン、および最大8.4インチODロールのラベルを容易に取り扱することができます。またRS-232シリアルと高速USB2.0の2つの標準インターフェイスを備えています。お客様がパラレルインターフェイスをお好みの場合、工場出荷オプションとしてRS-232シリアルおよびパラレルポート搭載のメインボードをご用意しています。

その上、TTP-243 Proは最新の電子技術を駆使。TTP-243 Proは、高度な32ビット高パフォーマンスプロセッサにより、TTP-243 Proはスループットを低下させることなく、より多くのデータ処理を可能にしています。豊富なメモリを搭載するTTP-243 Proには4 MB Flash、8 MB SDRAMを実装、さらに最大4GBまでのメモリ拡張に備えSDカードリーダーをオプション装備することができます。

TTP-243 Proシリーズは、パワフルなTSC™プリンタ言語—TSPLおよびTPLE(Translation Printer Language Eltron®)を搭載。無料・無制限バージョンのラベリングソフトウェア、およびWindows®ドライバをパッケージに含み、お客様はよりいっそうの節約が可能になります。

TTP-243 Proシリーズの比類ないパフォーマンスにより、お客様は、いつでも必要なときに、ご希望の通りのラベルを毎日印刷していただくことができます。一度設置が終了すれば、後の仕事はおまかせください！

人気のオプションの例は以下のとおりです。

ロータリーカッター、ディスプレイ付キーボードユニット、ロングレンジリアイメージバーコードスキャナ、SDカードリーダースロット、Bluetoothモジュール、3インチコアラベルスピンドル & 外付けラベルハンガー(TTP-243E Proモデル)。



価値・パフォーマンス・サポート

TTP-243 Pro . TTP-243E Pro . TTP-342 Pro

熱転写式デスクトップバーコードプリンタ



プリンタモデル	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342 Pro
解像度	203 DPI	203 DPI	300 DPI
印刷方式	熱転写式 & 感熱式		
印刷速度	1.5, 2.0, 3.0 ips	1.5, 2.0, 3.0 ips	1.0, 1.5, 2.0 ips
最大印刷幅	104 mm (4.09")		
最大印刷長	2,286 mm (90")	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
筐体	ABSプラスチック		
外形寸法	288 mm (縦) x 232 mm (幅) x 156 mm (高さ) 11.34" (縦) x 9.13" (幅) x 6.14" (高さ)		
リボン容量	300 meters, 1" core		
ラベルロール容量	内部: 110 mm (4.33") OD 外部: 214 mm (8.42") OD	内部: 110 mm (4.33") OD 外部: 214 mm (8.42") OD (オプション)	内部: 110 mm (4.33") OD 外部: 214 mm (8.42") OD
プロセッサ	32ビット RISC CPU		
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB フラッシュメモリ ● 8 MB SDRAM 		
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ● RS-232C (最大115,200 bps)& USB 2.0 ● RS-232 & パラレルポート (工場出荷オプション) 		
電源アダプタ	<ul style="list-style-type: none"> ● AC 入力: 100-240V ユニバーサルスイッチング電源装置 ● DC 出力: 24V 2.5A (外部アダプタ) 		
操作スイッチ、ボタン、LED	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチx1 ● フィードボタンx1、一時停止ボタンx1 ● LEDインジケータ(電源、エラー、オンライン)3種 		
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ● ギャップセンサー ● ブラックマークセンサー ● リボンエンドセンサー ● ピールオフセンサー 	<ul style="list-style-type: none"> ● ギャップセンサー ● ブラックマークセンサー ● リボンエンドセンサー 	<ul style="list-style-type: none"> ● ギャップセンサー ● ブラックマークセンサー ● リボンエンドセンサー ● ピールオフセンサー
リアルタイムクロック	標準装備	なし	標準装備
内蔵フォント	<ul style="list-style-type: none"> ● 英数ビットマップフォント8種 		
バーコード	1次元 バーコード Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 サブセットA, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN および UPC 2 (5) デジット拡張, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS14, Code 11, RSS-Stacked 2次元 バーコード PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec		
フォント&バーコード回転	0, 90, 180, 270度		
プリンタ言語	TSPL, TPLE		
ラベルタイプ	連続、ダイカット、ファンフォールド、タグ、ブラックマーク、チケット		
ラベル巻きタイプ	外巻き		
ラベル幅	25.4~114 mm (1.00"~4.49")		
ラベル厚み	0.06~0.25 mm (2.36~9.84 mil)		
ラベルロールコア寸法	25.4~76.2 mm (1.00"~3.00")		
ラベル長	10~2,286 mm (0.39"~90")	10~2,286 mm (0.39"~90")	10~1,016 mm (0.39"~40")
ラベル長(ピーラーモード)	35~152.4 mm (1.38"~6")	なし	35~152.4 mm (1.38"~6")
ラベル長(カッターモード)	25.4~2,286 mm (1"~90")	なし	25.4~1,016 mm (1"~40")
環境条件	動作: 5~40°C (41~104°F), 25~85% 結露なし 保管: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% 結露なし		
安全規格	FCC クラスA, CE クラスA, C-Tick クラスA, TÜV/Safety, CCC		
アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> ● Windowsラベリングソフトウェア CDディスク ● クイックスタートガイド ● 外付けユニバーサルスイッチング電源アダプタ ● 電源コード ● USBケーブル ● ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5"コアアダプタx2 ● リボンスピンドルx2 ● リボン巻き戻しスピンドルペーパーコア ● リボン&ラベルサンプルロール ● 外部ラベルロールマウント 	<ul style="list-style-type: none"> ● Windowsラベリングソフトウェア CDディスク ● クイックスタートガイド ● 外付けユニバーサルスイッチング電源アダプタ ● 電源コード ● USBケーブル ● ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5"コアアダプタx2 ● リボンスピンドルx2 ● リボン巻き戻しスピンドルペーパーコア 	<ul style="list-style-type: none"> ● Windowsラベリングソフトウェア CDディスク ● クイックスタートガイド ● 外付けユニバーサルスイッチング電源アダプタ ● 電源コード ● USBケーブル ● ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5"コアアダプタx2 ● リボンスピンドルx2 ● リボン巻き戻しスピンドルペーパーコア ● リボン&ラベルサンプルロール ● 外部ラベルロールマウント
信頼性	<ul style="list-style-type: none"> ● TPH: TSCによる配達日以降100万インチあるいは12ヶ月のいずれか早い方 ● プラテン: 50 km 		
工場出荷オプション	<ul style="list-style-type: none"> ● RS-232C & パラレルインターフェイス ● 中央位置ギャップセンサー 		
販売店オプション	ロータリーカッター (ラベル厚最大0.20mm)	なし	ロータリーカッター (ラベル厚最大0.20mm)
ユーザーオプション	<ul style="list-style-type: none"> ● デススレイ付キーボードユニット(KU-007 PlusおよびKP-200 Plus) ● ロングレンジリアイメージバーコードスキャナ(HCS-200) ● 拡張SDメモ리카ードスロットモジュール ● Bluetoothモジュール ● 3"コアラベルスピンドル ● 外部ロールマウント、メディアOD1"あるいは3"コアラベルスピンドルにおいて214 mm (8.4") (TTP-243E Proのみ) 		

